

製品仕様書

◎LED光源

| | | | |
|-----------|--------------------------------|---------------|---------------|
| 製品名称 | LEDランプ エコボZ6 | | |
| 器具内ソケット位置 | BU(上側) | | BD(下側) |
| 型式 | E39口金 | EZ6-01UE39-75 | EZ6-01DE39-75 |
| 相関色温度 | 5000K | | |
| 平均演色評価数 | Ra70 | | |
| 材質 | 本体:AL(アクリル樹脂系塗料)/ベース:PC/グローブPC | | |
| 寸法 | φ105×313(mm) | | |
| 質量 | 1.37kg | | |
| 適合電源型式 | UEL066-S048105-A1 | | |
| 入力電流 | 1.05A | | |
| 全光束 | 5500lm | 3750lm | |
| 使用環境温度 | -30~40℃ | | |
| 光源寿命 | 60,000時間(光源の設計光束維持率:76%) | | |
| 光源特性 | 防塵・防水仕様(保護等級IP68適合<口金を除く>) | | |
| 耐雷サージ | 15kV(コモンモード) | | |

◎適合電源

| | | | |
|--------------|------------------------------------|--|--|
| 製品名称 / 型式 | エコボZ6専用電源/UEL066-S048105-A1 | | |
| 入力電圧 [周波数] | 100~240VAC [50/60Hz] | | |
| 入力電流 | 0.546A [100VAC] / 0.276A [200VAC] | | |
| 出力電圧 | 36~48VDC | | |
| 定格出力電流 | 1.05A | | |
| 電力会社申請入力容量 | 55VA [100VAC] / 56VA [200VAC] | | |
| 消費電力 | 54W [100VAC/200VAC] | | |
| 材質 | 本体:AL(アルマイト加工) | | |
| 寸法 / 質量 | L196×W55×H36(mm) / 0.8kg | | |
| 使用環境温度 | -40~60℃ | | |
| 電源寿命 | 60,000時間 | | |
| 電源特性 / 適合規格 | 防塵・防水仕様(保護等級IP67適合)/電気用品安全法(PSE適合) | | |
| 適合ポールの | 収納可能ポール内径105mm以上 | | |
| 耐雷サージ | 15kV(コモンモード) | | |

株式会社CGS
 名古屋市中村区名駅南1-12-7虎ビル4F
 TEL:052-581-3338 FAX:052-581-3310