

製品仕様書

製品名称	LED防犯灯 エコラM1-24AJ (高均斉度タイプ)	
型式	EM1-O24PP-AJ-75	
器具特性	防塵・防水仕様(保護等級 IP68)・耐塩耐腐食仕様	
本体	ポリカーボネート(UVA含有)	
グロブ	ポリカーボネート(UVA含有)	
アーム	ガラス強化樹脂(UVA含有)	
質量	1.02kg	
定格入力電圧	AC100V	
定格周波数	50/60Hz	
入力電流	0.086A	
電力会社申請量	8.6VA	
消費電力	8.4W	
器具光束	1100lm	
設置条件	平均路面照度	3.13lx
設置間隔: 30 m 道路幅: 5 m 取付高さ: 4.5 m 取付角度: 30 度	照度均斉度	0.335
相関色温度	5000K	
平均演色評価数	Ra70	
使用可能温度範囲	-20℃~35℃	
光源寿命 (光束維持率 95% 以上)	120,000時間	
照度センサ	搭載	
耐雷サージ	20kV(コモンモード/ノーマルモード)	
電気用品安全法(PSE)	適合	
製品保証	3年	
外形図	別紙参照	

株式会社CGS
 名古屋市中村区名駅南1-12-7虎ビル4F
 TEL:052-581-3338 FAX:052-581-3310