

# 製品仕様書

製品名称	LED防犯灯 エコラM2-24AJ (高均斉度タイプ)	
型式	EM2-O24PP-AJ-75	
器具特性	防塵・防水仕様(保護等級 IP68)・耐塩耐腐食仕様	
本体	ポリカーボネート(UVA含有)	
グロ－ブ	ポリカーボネート(UVA含有)	
ア－ム	ガラス強化樹脂(UVA含有)	
質量	1.02kg	
定格入力電圧	AC100V	
定格周波数	50/60Hz	
入力電流	0.193A	
電力会社申請量	19.3VA	
消費電力	19.1W	
器具光束	2700lm	
設置条件①	平均路面照度	7.52lx
設置間隔:30 m 道路幅: 5m 取付高さ:4.5 m 取付角度:30 度	照度均斉度	0.335
設置条件②	平均路面照度	5.71lx
設置間隔:40 m 道路幅:5 m 取付高さ:4.5 m 取付角度:30 度	照度均斉度	0.263
相関色温度	5000K	
平均演色評価数	Ra70	
使用可能温度範囲	-20℃～35℃	
光源寿命 (光束維持率 95 % 以上)	120,000時間	
照度センサー	搭載	
耐雷サ－ジ	20kV(コモンモード/ノーマルモード)	
電気用品安全法(PSE)	適合	
製品保証	3年	
外形図	別紙参照	