

製品仕様書

製品名称	LED 防犯灯 エコラM2-24AS (高均斉度タイプ)	
型式	EM2-T24SY-AS-75	
器具特性	防塵・防水仕様(保護等級 IP68)・耐塩耐腐食仕様	
本体	ポリカーボネート(UVA含有)	
グロ－ブ	ポリカーボネート(UVA含有)	
ア－ム	SUS304(ポリエステル粉体塗装 ホワイト)	
質量	1.35kg	
定格入力電圧	AC100V	
定格周波数	50/60Hz	
入力電流	0.193A	
電力会社申請量	19.3VA	
消費電力	19.1W	
器具光束	2700lm	
設置条件①	平均路面照度	7.88lx
設置間隔:30 m 道路幅:5m 取付高さ:4.5 m 取付角度:30 度	照度均斉度	0.346
設置条件②	平均路面照度	5.53lx
設置間隔:40 m 道路幅:6 m 取付高さ:4.5 m 取付角度:30 度	照度均斉度	0.255
相関色温度	5000K	
平均演色評価数	Ra70	
使用可能温度範囲	-20℃~35℃	
光源寿命 (光束維持率 95% 以上)	120,000時間	
照度センサ	搭載	
耐雷サ－ジ	20kV(コモンモード/ノーマルモード)	
電気用品安全法(PSE)	適合	
製品保証	3年	
外形図	別紙参照	

株式会社CGS
 名古屋市中村区名駅南1-12-7虎ビル4F
 TEL:052-581-3338 FAX:052-581-3310